



இணைப்பு - 1

பைத்தானில் உள்ள செயற்கூறுகள்

உள்ளிணைந்த செயற்கூறுகள்

செயற்கூறு	பயன்பாடு
<i>abs()</i>	ஒரு எண்ணின் துல்லியமான மதிப்பை திரும்பதரும்
<i>all()</i>	அனைத்து உறுப்புகளின் மதிப்பும் உண்மை எனில் உண்மை என்ற மதிப்பை திரும்ப தரும்
<i>any()</i>	ஏதேனும் உறுப்பின் மதிப்பு உண்மையா என சோதிக்கும்.
<i>ascii()</i>	அச்சிடக்கூடிய குறிப்புகளை கொண்ட சரத்தை திரும்ப தரும்.
<i>bin()</i>	முழு எண் மதிப்பை இருநிலை எண்களாக மாற்றும்.
<i>bool()</i>	ஒரு மதிப்பை பூலியன் மதிப்பாக மாற்றித் தரும்.
<i>bytearray()</i>	கொடுக்கப்பட்ட பைட்டு அளவில் அணியை திரும்ப தரும்.
<i>bytes()</i>	மாற்ற முடியாத பைட்டுகளை திரும்ப தரும்.
<i>callable()</i>	பொருள்கள் அழைக்கத் தக்கவையா என சரிபாக்கும்.
<i>chr()</i>	முழு எண் மதிப்பிற்குரிய குறியீடுவை திரும்ப அனுப்பும்.
<i>classmethod()</i>	கொடுக்கப்பட்ட செயற்கூறின் இனக்குழு முறையை திரும்ப தரும்.
<i>compile()</i>	பைத்தான் குறிமுறை பொருளை திரும்பும்
<i>complex()</i>	கலப்பு எண்ணை உருவாக்குகிறது.
<i>delattr()</i>	பொருளின் பண்புக்கூறுகளை நீக்குகிறது
<i>dir()</i>	பொருளின் பண்புக்கூறுகளை திரும்ப அனுப்ப முயற்சிக்கும்.
<i>divmod()</i>	ஈ வ மற்றும் மீ திகளின் தொகுப்புகளை திரும்பத் தரும்.
<i>enumerate()</i>	எண்ணுரு (<i>enumerate</i>) பொருளை திரும்பும்
<i>eval()</i>	நிரலினுள் பைத்தான் குறிமுறையை இயங்கச் செய்யும்.
<i>exec()</i>	உடனடியாக உருவாக்கப்படும் நிரலை இயங்கச் செய்யும்.
<i>filter()</i>	எந்த உறுப்புகள் உண்மை என்ற மதிப்பை பெறுகிறதோ அதை குழுவாக்கும்.
<i>float()</i>	கொடுக்கப்பட்ட எண் சரத்திலிருந்து தசம எண் மதிப்பை திரும்ப தரும்.
<i>format()</i>	ஒரு மதிப்பின் வடிவூட்டப்பட்ட முறையை திரும்ப தரும்.
<i>getattr()</i>	ஒரு பொருளின் குறிப்பிட்ட பண்புக்கூறின் மதிப்பை திரும்ப தரும்.
<i>globals()</i>	நடப்பு குளோபல் குறியீட்டு அட்டவணையின் நூலகத்தை திரும்பும்
<i>hasattr()</i>	பொருளானது அளபுருக்களை பெற்றிருந்தால் மதிப்பை திரும்ப தரும்.
<i>hash()</i>	பொருளின் <i>hash</i> மதிப்புகளை திரும்ப தரும்.
<i>help()</i>	உள்ளிணைந்த உதவி அமைப்பை அழைக்கும்.
<i>hex()</i>	முழு எண் மதிப்பை பதினறும மதிப்பாக மாற்றி திரும்பத்தரும்
<i>id()</i>	பொருளின் அடையாளத்தை திரும்ப தரும்.
<i>isinstance()</i>	பொருளானது இனக்குழுவின் சான்றுருவா என சோதிக்கும்.
<i>issubclass()</i>	பொருளானது இனக்குழுவின் துணைக்குழுவா என சோதிக்கும்
<i>iter()</i>	ஒரு பொருளானது பலமுறை செயலாற்றும் எண்ணிக்கையை திரும்பத் தரும்.
<i>len()</i>	பொருளின் நீளத்தை திரும்பத் தரும்.
<i>locals()</i>	அகராதியில் உள்ள குறியீடுகளின் அட்டவணைத் திரும்பத் தரும்.
<i>map()</i>	செயல்பாடுகளை செயல்படுத்தி ஒரு பட்டியலை திரும்பத் தரும்.
<i>max()</i>	பெரிய மதிப்பினைக் கொண்ட உறுப்பை திரும்பத் தரும்.
<i>memory view()</i>	அளபுருவின் நினைவக அமைவிடத்தை திரும்பத் தரும்.
<i>min()</i>	சிறிய மதிப்பினைக் கொண்ட உறுப்பினை வெளிப்படுத்தும்.